

Sohns Maschinenbau GmbH

WINKELFÖRDERBAND SF30

ANWENDUNGEN:

Unsere Winkelförderband SF30 zeichnen sich durch den einfachen und robusten Aufbau aus. Es werden nur Qualitätskomponenten wie z.B. SEW Getriebemotoren und INA/FAG Lager eingesetzt. Die Ausführungen der Förderbänder sind durch den modularen Aufbau flexibel gestaltbar. Auch in lebensmitteltauglicher Ausführung erhältlich

Neben unserem Standardprogramm, werden viele unserer Gurtförderer speziell nach Kundenwunsch gefertigt. Durch verschiedene Förderbandtypen, sind wir in der Lage Stückgüter wie Behälter und Kartons, oder Schüttgüter wie Briefe zu transportieren. Eine umfangreiche Auswahl an Standardgrößen und Bauformen, Gurttypen und Geschwindigkeiten sind verfügbar. Gerne bieten wir für Ihre Bedürfnisse passende Förderer an.

TECHNISCHE DATEN:

Standardförderband mit Grundgestell aus Stahlprofilen und einem bzw. zwei Gerüstknicken

Länge unten:	Standard 0,8 m (optional bis 6 m)
Länge ansteigend:	0,5 m - 20 m
Länge oben:	Standard 0,8 m (optional bis 6 m)
Gurtbreiten:	100 mm—1.200 mm
Traglast:	10 kg / m (Standard) je nach Auslegung bis zu 150 kg / m
Geschwindigkeiten:	0,05 - 1,5 m/s
Seitenführungen:	Standard 80 mm Stahlprofilseitenführung
Gurt:	PVC, glatt, mit Polyestereinlage mit Mitnehmern, 20 mm hoch, Abstand ca. 400 mm (andere Gurte auf Anfrage)

